

## MARINE BIA 2 TEMPS

**Huile moteur 2 Temps  
Minérale**

Huile minérale pour moteurs 2 TEMPS à refroidissement par eau répondant aux spécifications de la NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION pour le service TCW III (moteur de hors-bord).  
Convient très bien aux moteurs à graissage séparé ou à injection d'huile, quelle que soit l'essence avec ou sans plomb.

### SPÉCIFICATIONS

**NMMA TCW III**

### CONDITIONNEMENTS

- > 2L – 125132
- > 20L – 125135
- > 60L – 125136

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	bleue
Viscosité à 40°C (cSt)	45
Viscosité à 100°C (cSt)	7.3
Indice de Viscosité	122
Point éclair (°C)	118
Densité à 20°C	0.881

Sans cendre.

Pré-diluée pour un mélange optimal avec le carburant.

*Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.*

### PROPRIÉTÉS

Lubrifiant sans cendre

→ Évite la formation de dépôts, supprime les risques de pré-allumage et les défections d'allumage

Bon pouvoir lubrifiant

→ Protection élevée contre le gommage des segments et les rayures

Téléchargement direct : <https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12513.pdf>

