Dernière édition le : 20/03/2024

Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.

HUSYNN 10W-40

Huile moteur 4 Temps
Semi-synthèse

Huile semi-synthèse haut de gamme, pour moteur 4 temps essence ou diesel de véhicules de tourisme. Recommandée pour les véhicules équipés de poussoirs hydrauliques.

SPÉCIFICATIONS

SAE 10W-40
ACEA A3/B3/B4
API SN/CF
MB 229.1
RENAULT RN 0700
VW 501.01 / 505.00

CONDITIONNEMENTS

> **1L –** 125361
> **2L –** 125362
> **5L –** 125363
> **30L –** 125365
> **60L –** 125366
> **220L –** 125369

INFORMATIONS TECHNIQUES

Viscosité à 40°C (cSt)	94.5
Viscosité à 100°C (cSt)	13.9
Indice de Viscosité	150
Densité à 20°C	0.860
Viscosité dynamique à -25°C (cP)	6500

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

PROPRIÉTÉS

Propriétés détergente et dispersante	→	Allongement de la durée de vie du moteur
Meilleur coefficient de frottement	→	Économie de carburant
Bonne stabilité thermique	→	Plus grande capacité de charge portante
	→	Réduit les fuites dans les zones chaudes du moteur
Haut index de viscosité	→	Peut être employée en toutes saisons

Téléchargement direct : https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12536.pdf

ACCOR lubrifiants, 8 rue du Mans Z.I. de la Dabardière BP 30406 - 49304 Cholet Cedex - France
Tel +33 (0)2 41 75 26 70 - Fax +33 (0)2 41 62 67 02 - www.accor-lubrifiants.com
SAS au capital de 450 000 € n° siret 328 666 391 00029 code APE 1920 Z