Dernière édition le : 20/03/2024

Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.

EP 90

Huile pont et transmission Minérale

Huile minérale pour boîtes de vitesse, différentiels, ponts arrière, boîtiers de direction, cardans et tous matériels dont les engrenages chargés doivent être parfaitement lubrifiés et où le constructeur préconise un niveau API GL4 et un grade de viscosité SAE 90.

SPÉCIFICATIONS

SAE 90
API GL4
MIL.L. 2105

CONDITIONNEMENTS

> **2L –** 125622
> **30L –** 125625
> **60L –** 125626
> **220L –** 125629

INFORMATIONS TECHNIQUES

Viscosité à 40°C (cSt)	166.4
Viscosité à 100°C (cSt)	15.6
Indice de Viscosité	95
Densité	0.899

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

PROPRIÉTÉS

Recommandée pour les boîtes de vitesses mécaniques synchronisées

Téléchargement direct : https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12562.pdf

ACCOR lubrifiants, 8 rue du Mans Z.I. de la Dabardière BP 30406 - 49304 Cholet Cedex - France
Tel +33 (0)2 41 75 26 70 - Fax +33 (0)2 41 62 67 02 - www.accor-lubrifiants.com
SAS au capital de 450 000 € n° siret 328 666 391 00029 code APE 1920 Z