

ACCOR 80W-90 P

Dernière édition le : 18/03/2024

Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.

Huile pont et transmission Semi-synthèse

Huile semi-synthèse pour tous les types de ponts de camions et engins de travaux publics travaillant dans des conditions sévères.

SPÉCIFICATIONS

API GL5

MIL.L. 2105 E

Satisfait les spécifications RENAULT TRUCKS

CONDITIONNEMENTS

> 220L - 125659

INFORMATIONS TECHNIQUES

Viscosité à 40°C (cSt)			150	
Viscosité à 100°C (cSt)			15.4	
Indice de Viscosité	,		105	-
Densité à 20°C	+	+	0.897	+

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

PROPRIÉTÉS

Bon index de viscosité	\rightarrow	Sécurité de fonctionnement à haute température
Additif « extrême pression »	\longrightarrow	Formation d'un «film plastique» protecteur
Haute stabilité à la température et à l'oxydation	\rightarrow	Intervalles de vidanges allongées (de 60000 à 240000 Kms suivant la préconisation du constructeur et l'utilisation)

Téléchargement direct : https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12565.pdf





