Dernière édition le : 20/03/2024

Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.

CHAÎNE FILANTE

Huile mouvement Minérale

Huile minérale destinée au graissage des chaînes et des guides de tronçonneuses de taille moyenne et petite.

SPÉCIFICATIONS

ISO VG 100

CONDITIONNEMENTS

> **5L –** 126163
> **30L –** 126165
> **60L –** 126166
> **220L –** 126169

INFORMATIONS TECHNIQUES

Viscosité à 40°C (cSt)	100
Viscosité à 100°C (cSt)	13.8
Index de viscosité	135
Densité à 20°C	0.887

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

PROPRIÉTÉS

Propriétés adhésive

- → Lubrification efficace quelle que soit la vitesse de rotation de la chaîne
- → Réduction de l'usure du guide et des talons de chaîne
- → Réduction des projections
- → Amélioration de la qualité de coupe
- → Allongement de la durée de vie de la chaîne

Téléchargement direct : https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12616.pdf

ACCOR lubrifiants, 8 rue du Mans Z.I. de la Dabardière BP 30406 - 49304 Cholet Cedex - France
Tel +33 (0)2 41 75 26 70 - Fax +33 (0)2 41 62 67 02 - www.accor-lubrifiants.com
SAS au capital de 450 000 € n° siret 328 666 391 00029 code APE 1920 Z