

COUPE LS 120

Huile travaux des métaux Semi-synthèse

Huile de coupe soluble semi-synthèse, utilisée pour le tournage, le fraisage, le perçage, le sciage, le rabotage, le tronçonnage, l'alésage, le filetage, le taillage et le décolletage.

Contenant un anticorrosion et un bactéricide efficace, elle est employée à des concentrations variables suivant les difficultés rencontrées (de 4 à 6 %).

SPÉCIFICATIONS

ISO - L - MAH

CONDITIONNEMENTS

> 30L – 126205

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit bio stable

Couleur Ambrée, claire

Densité à 20°C 0.99

pH solution à 30 % 9.5

Test de corrosion Herbert (IP 125) 0/0-0

Moussage IP 312 initial/5 mn
(mml) : 30/0

Prudence à adopter avec les métaux non ferreux, en particulier avec le cuivre et l'aluminium.

Doit être stocké à l'abri du gel.

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

PROPRIÉTÉS

Résistante aux attaques bactériennes

Propriétés anti-usure et anticorrosion

Haut pouvoir réfrigérant

Pas de gommage des glissières

Téléchargement direct : <https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12620.pdf>