Dernière édition le : 18/03/2024

Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.

ACCOGEAR EP 320

Huile réducteur et engrenage Minérale

Huile minérale extrême pression pour réducteurs et engrenages industriels, capable de lubrifier des charges élevées et à de fortes vitesses de glissement.
Il est conseillé de ne pas mélanger ce lubrifiant avec des huiles extrême pression à base de plomb ou polyglycol.

SPÉCIFICATIONS

AGMA MILD EP
CINCINNATI MILACRON P59
DIN 51517 CLP part 3
FORD M2C 83C
US STEEL 224

CONDITIONNEMENTS

> **30L –** 126375
> **220L –** 126379

INFORMATIONS TECHNIQUES

Viscosité à 40°C (cSt)	320
Viscosité à 100°C (cSt)	23.8
Index de viscosité	96
Densité à 20°C	0.902
Viscosité AGMA	6

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

PROPRIÉTÉS

Additifs anti-usure et extrême pression	→	Évite le grippage et les microsoudures
Additif anticorrosion	→	Protection des surfaces métalliques
Stabilité thermique	→	Excellente résistance à l'oxydation
Propriété de désémulsion	→	Décantation rapide de l'eau

Téléchargement direct : https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12637.pdf

ACCOR lubrifiants, 8 rue du Mans Z.I. de la Dabardière BP 30406 - 49304 Cholet Cedex - France
Tel +33 (0)2 41 75 26 70 - Fax +33 (0)2 41 62 67 02 - www.accor-lubrifiants.com
SAS au capital de 450 000 € n° siret 328 666 391 00029 code APE 1920 Z