Dernière édition le : 18/03/2024

Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.

ACCOGEAR EP 680

Huile réducteur et engrenage
Semi-synthèse

Huile semi-synthétique extrême pression pour réducteurs et engrenages industriels, roues et vis sans fin, paliers chargés, roulements hypoïdes. Cette huile est capable de lubrifier des charges élevées et à de fortes vitesses de glissement.
Il est conseillé de ne pas mélanger ce lubrifiant avec des huiles extrême pression à base de plomb ou polyglycol.

SPÉCIFICATIONS

ISO DP 6743/6 CKC
AGMA MILD EP
CINCINNATI MILACRON
DIN 51517 CLP part 3
US STEEL 224

INFORMATIONS TECHNIQUES

Viscosité à 40°C (cSt)	680
Viscosité à 100°C (cSt)	40
Index de viscosité	98
Densité à 20°C	0.903
Viscosité AGMA	8

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

CONDITIONNEMENTS

> **30L –** 126465
> **220L –** 126469

PROPRIÉTÉS

Additifs anti usure et extrême pression	→	Évite le grippage et les microsoudures
Additif anticorrosion	→	Protection des surfaces métalliques malgré la formation de condensation
Stabilité thermique	→	Excellente résistance à l'oxydation
Propriété de désémulsion	→	Décantation rapide de l'eau

Recommandé pour des utilisations à températures élevées (≈ 130°C)

Téléchargement direct : https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12646.pdf

ACCOR lubrifiants, 8 rue du Mans Z.I. de la Dabardière BP 30406 - 49304 Cholet Cedex - France
Tel +33 (0)2 41 75 26 70 - Fax +33 (0)2 41 62 67 02 - www.accor-lubrifiants.com
SAS au capital de 450 000 € n° siret 328 666 391 00029 code APE 1920 Z