Dernière édition le : 20/03/2024

Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.

COMPRESSEUR S100

Huile compresseur
Semi-synthèse

Huile semi-synthèse permettant la lubrification de tous les compresseurs d'air à piston.

SPÉCIFICATIONS

ISO VG 100
DIN 51506 - VDL

CONDITIONNEMENTS

> **5L –** 126483
> **220L –** 126489

INFORMATIONS TECHNIQUES

Viscosité à 40°C (cSt)	101
Viscosité à 100°C (cSt)	11.5
Index de viscosité	100
Densité à 20°C	0.887

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

PROPRIÉTÉS

Additif anticorrosion	→	Lutte contre la corrosion liée à la condensation dans les compresseurs ou dans les circuits
Viscosité élevée	→	Très bonne stabilité thermique
Empêche la formation de dépôts à chaud	→	Protège l'installation des risques d'explosion
Propriété de désémulsion	→	Décantation rapide de l'eau

Téléchargement direct : https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12648.pdf

ACCOR lubrifiants, 8 rue du Mans Z.I. de la Dabardière BP 30406 - 49304 Cholet Cedex - France
Tel +33 (0)2 41 75 26 70 - Fax +33 (0)2 41 62 67 02 - www.accor-lubrifiants.com
SAS au capital de 450 000 € n° siret 328 666 391 00029 code APE 1920 Z