Dernière édition le : 19/03/2024

Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.

ACCOPRESS 46

Huile compresseur Minérale

Huile minérale spécialement conçue pour la lubrification des compresseurs rotatifs à vis et à palettes lorsqu'un grade ISO 46 est conseillé.
Il peut également être utilisé pour le graissage des paliers des compresseurs centrifuges lorsque la température de ceux-ci est inférieure à 60°C.

SPÉCIFICATIONS

ISO VG 46
DIN 51506 VDL

CONDITIONNEMENTS

> **5L –** 126493
> **30L –** 126495
> **220L –** 126499

INFORMATIONS TECHNIQUES

Viscosité à 40°C (cSt)	46
Viscosité à 100°C (cSt)	7.1
Index de viscosité	105
Densité à 20°C	0.869

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

PROPRIÉTÉS

Additifs performants

→ Assure une séparation rapide avec l'air et l'eau
→ Empêche la formation de dépôts carbonés
→ Niveau d'oxydation très faible

Téléchargement direct : https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12649.pdf

ACCOR lubrifiants, 8 rue du Mans Z.I. de la Dabardière BP 30406 - 49304 Cholet Cedex - France
Tel +33 (0)2 41 75 26 70 - Fax +33 (0)2 41 62 67 02 - www.accor-lubrifiants.com
SAS au capital de 450 000 € n° siret 328 666 391 00029 code APE 1920 Z