Dernière édition le : 18/03/2024

Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.

ACCOGRAISSE E.P. 3

Graisse

Graisse extrême pression au lithium, recommandée pour la lubrification des paliers roulements devant fonctionner à des vitesses de rotation élevées et sur une plage étendue de température dans une ambiance sèche à légèrement humide.
Elle est adaptée aux conditions de service des roulements de moyeux de gros porteurs ainsi que les paliers roulements de ventilateurs, moteurs électriques, etc. fonctionnant en milieu industriel.

SPÉCIFICATIONS

NLGI 3

CONDITIONNEMENTS

> **900g –** 129501
> **25Kg –** 129505

INFORMATIONS TECHNIQUES

Nature du savon	Lithium
Couleur/Aspect	Ambre/lisse
Nature huile de base	Minérale
Viscosité à 40°C (mm²/s)	115
T° limite d'utilisation (°C)	-30 à +140
4 billes soudure (kg)	250
4 billes usure 1 h/40 kg (mm)	0.55
Point de goutte (°C)	190

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

PROPRIÉTÉS

Additif « extrême pression »	→	Réduit l'usure des pièces en mouvement
Très grande résistance au cisaillement mécanique	→	Faible ramollissement, faible consommation
Additif anticorrosion		

Téléchargement direct : https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12950.pdf

ACCOR lubrifiants, 8 rue du Mans Z.I. de la Dabardière BP 30406 - 49304 Cholet Cedex - France
Tel +33 (0)2 41 75 26 70 - Fax +33 (0)2 41 62 67 02 - www.accor-lubrifiants.com
SAS au capital de 450 000 € n° siret 328 666 391 00029 code APE 1920 Z