Dernière édition le : 18/03/2024

Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.

ACCOGRAISSE E.P. 000

Graisse

Graisse fluide au lithium, de haute qualité et à usages multiples, recommandée pour la lubrification de certains motos réducteurs ou graissages centralisés type «Méca Fluid» ou en remplacement d'huile, là où se posent des problèmes d'étanchéité, d'engrenages sous carter ou d'organes soumis au froid.
Elle doit être utilisée lorsque des graisses molles EP 000 sont préconisées.

SPÉCIFICATIONS

NLGI 000

CONDITIONNEMENTS

> **900g –** 129691
> **25Kg –** 129695

INFORMATIONS TECHNIQUES

Nature du savon	Lithium
Couleur/Aspect	Ambre/lisse
Pénétration [NF T 60-132] (1/10 mm)	450/470
Corrosion Cu 3 h/100°C [ASTM D 4048]	1b
T° limite d'utilisation (°C)	-40 à +110
Test EMCOR eau distillée [NF T 60-135]	0
4 billes soudure [ASTM D 2596] (kg)	250
4 billes usure 1 h/40 kg [ASTM D 2266] (mm)	0.55
Point de goutte (°C)	150

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

PROPRIÉTÉS

Additif « extrême pression »	→ Réduit l'usure des pièces en mouvement
Contient des inhibiteurs de corrosion et d'oxydation	
Insoluble dans l'eau	

Téléchargement direct : https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12969.pdf

ACCOR lubrifiants, 8 rue du Mans Z.I. de la Dabardière BP 30406 - 49304 Cholet Cedex - France
Tel +33 (0)2 41 75 26 70 - Fax +33 (0)2 41 62 67 02 - www.accor-lubrifiants.com
SAS au capital de 450 000 € n° siret 328 666 391 00029 code APE 1920 Z