

15W40 TURBO LD



2L | 5L | 20L | 30L | 60L | 208L

Huile moteur 4 Temps

Minérale

Huile moteur multigrade, minérale, haut de gamme pour les véhicules poids lourds, engins de travaux publics et agricoles ainsi que pour les véhicules de tourisme essence et diesel, suralimentés ou non.

PERFORMANCE

API SL/CF/CG4 | ACEA A3/B3/E2 | CCMC G4/D4/PD2
VOLVO VDS | MAN 270/271 | MB 228.1/229.1
VW 501.01/505.00 | ALLISON C4 | CATERPILLAR TO2

Additifs détergents-dispersants

- Assure la propreté du moteur
- Maintient les dépôts en suspension

Propriétés anti-usures

Préserve l'état des pièces mécaniques soumises au frottement et à une lubrification limite.

Haute réserve d'alcalinité(TBN)

Permet des espacements de vidange des poids lourds compris entre 20 000 et 30 000 Kms selon le service

Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 99
Viscosité à 100°C (cSt) : 14,7
Index de viscosité : 154
Viscosité CCS à -20°C (cP) : 3800
Densité à 20°C : 0.871

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.